









- Khả năng chịu nhiệt độ: -5°C ~ +40°C
- Phù hợp tiêu chuẩn: IEC 60947-5
- Bảo vệ theo cấp IP55 / IP65
- Màu sắc đa dạng / Tuổi thọ cao


CÔNG TẮC XOAY

| Hình ảnh | Màu sắc | Kích thước | Vị trí | NO | NC | Mã hàng | Đơn giá (VNĐ) |
|---|---------|----------------------|---|----|----|---------------|---------------|
|  | Đen | Long handle Φ22mm |  | 1 | 1 | HLAY711XB2022 | 48.800 |
| | | |  | 1 | 1 | HLAY711XB2122 | 48.800 |
| | | |  | 1 | 1 | HLAY711XB3022 | 48.800 |
| | | |  | 2 | - | HLAY720XB3022 | 48.800 |
| | | |  | 2 | - | HLAY720XB3322 | 48.800 |

NÚT NHẤN

| | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|---|---|---|-------------|--------|
|  | Đen | Φ22mm | - | 1 | 1 | HLAY711BN22 | 48.800 |
| | Xanh lá | | - | 1 | 1 | HLAY711BN32 | 48.800 |
| | Đỏ | | - | 1 | 1 | HLAY711BN42 | 48.800 |
| | Vàng | | - | 1 | 1 | HLAY711BN52 | 48.800 |
| | Xanh dương | | - | 1 | 1 | HLAY711BN62 | 48.800 |
|  | Đỏ | Emergency Φ22mm | - | 0 | 1 | HLAY701ZS42 | 69.800 |
| | | | - | 1 | 1 | HLAY711ZS42 | 69.800 |

ĐÈN BÁO PHA

| Hình ảnh | Màu sắc | Điện áp (V) | Đèn báo | Mã hàng | Đơn giá (VNĐ) |
|--|------------|-------------|---------|--------------|---------------|
|  LED | Xanh lá | AC.DC24V | LED | HLD1122A21B3 | 48.800 |
| | Đỏ | | | HLD1122A21B4 | 48.800 |
| | Vàng | | | HLD1122A21B5 | 48.800 |
| | Trắng | | | HLD1122A21B7 | 48.800 |
| | Xanh dương | | | HLD1122A21B8 | 48.800 |
| | Xanh lá | AC220V | LED | HLD1122A21M3 | 48.800 |
| | Đỏ | | | HLD1122A21M4 | 48.800 |
| | Vàng | | | HLD1122A21M5 | 48.800 |
| | Trắng | | | HLD1122A21M7 | 48.800 |
| | Xanh dương | | | HLD1122A21M8 | 48.800 |